



КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ

НОВИНКА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО
В КАЖДОМ МЕТРЕ



MIXTAPE
PLUS

iek.ru



ОТРАСЛИ

- Жилищное строительство
- Социальное строительство
- Сельское хозяйство
- Коммерческое строительство
- Энергетика

КАНАЛЫ СБЫТА

- Строительно-монтажные организации
- Электрики
- Розница



Бренд IEK – лауреат
рейтинга народного доверия
«Марка № 1 в России»
в 2014–2024 годах.



КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО В КАЖДОМ МЕТРЕ

АРМИРОВАННАЯ TPL 150 МКМ

Применяется при строительстве и ремонте для временной фиксации кабельных лотков, маркировки опасных участков, при упаковке тяжелых грузов, для гидроизоляции стыков кровельных материалов.



- Применение в тяжелых условиях
- Высокая прочность
толщина 150 мкм + полипропиленовое армирование
- Сверхвысокая адгезия
приклеивание даже к пыльному кирпичу и бетону
- Широкое использование монтажниками при протаскивании кабеля (вместо стропы)

АЛЮМИНИЕВАЯ 22 МКМ

Применяется при строительстве и ремонте для защиты стыков утеплителя на фасадах, пароизоляции бань и саун, при электромонтаже — для экранирования слаботочных цепей в зоне пересечения с силовыми кабелями.



- Усиленная защита от агрессивных сред
- Повышенная механическая прочность
- Не растрескивается со временем
- Держит форму
- Легкость огибания углов и неровных поверхностей
- Отражение до 90% теплового излучения

АЛЮМИНИЕВАЯ 18 МКМ

Применяется при монтаже воздуховодов систем вентиляции и кондиционирования: для склеивания стыков, герметизации соединений теплоизоляционных материалов (вспененный полиэтилен); в экранировании слаботочных систем для создания отражающего слоя. Подходит для временного ремонта изоляции труб.



- Легкость огибания углов и неровных поверхностей
- Отражение до 90% теплового излучения
- Не растрескивается со временем
- Держит форму



КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО В КАЖДОМ МЕТРЕ

КРЕПИРОВАННАЯ 125 МКМ

Используется для временной фиксации проводов в штробах перед штукатуркой, для защиты лицевых частей розеток/выключателей при покраске стен, в строительстве и ремонте.



- Обеспечение чистой работы
- Возможность легко и ровно отрывать руками
- Не растягивается
- Не оставляет следов до 14 дней
- Отличное прилегание к изогнутым поверхностям: плинтусам, наличникам

ТЕРМОСТОЙКАЯ 120 МКМ

Применяется при покраске радиаторов отопления, теплых полов, дымоходов, каминов, для защиты оборудования во время сварочных работ рядом с кабельными трассами.



- Устойчивость к высоким температурам до +120 °C
- Не плавится, не становится хрупкой
- Не оставляет клеевых пятен после горячей сушки окрашенных изделий
- Подходит для работ с двухкомпонентными лаками, требующими термоотверждения

УСИЛЕННАЯ СТЕКЛОВОЛОКНОМ 140 МКМ

Применяется в строительстве при армировании стыков гипсокартона: более современная замена серпянки, заделка трещин на гипсе, ремонт кромок ДСП. Используется для защиты кабельных каналов (открытые перфорированные или проволочные лотки в цеху или серверной) от механических повреждений, для обмотки induction катушек.



- Быстрота и эффективность при финишной отделке
- Стеклотканевая основа не гниет, не горит, имеет нулевое удлинение
- «Садится» на гипс без пузырей
- Высокая прочность на разрыв используется для стяжки временных конструкций



КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО В КАЖДОМ МЕТРЕ



Наименование	Армированная TPL	Усиленная стекловолокном	Малярная крепированная	Малярная термостойкая	Алюминиевая клейкая 18 мкм	Алюминиевая клейкая 22 мкм
Артикул	MT5-TN30-150-48-20-K03	MT5-RD30-140-48-20	MT5-PT30-150-48-20	MT5-PT30-120-48-20	MT5-FL30-018-48-20	MT5-FL30-022-48-20
Толщина, мкм	150 (±2)	140 (±10)	150 (±2)	120 (±10)	50 (±2)	60 (±2)
Ширина, мм	48 (±1)	48 (±1)	48 (±1)	48 (±1)	48 (±1)	48 (±1)
Длина, м	20 (±1%)	20 (±1%)	20 (±1%)	20 (±1%)	20 (±1%)	20 (±1%)
Материал	Односторонняя клейкая лента из полиэтилена армированная полиэфирной тканью	ВOPP, армированный стекловолокном	Крепированная бумага	Крепированная бумага	Al-фольга	Al-фольга
Цвет	Серый	Бежевый	Бежевый	Бежевый	Серебристый	Серебристый
Тип клея	Синтетический каучук	Синтетический каучук	Натуральный каучук	Натуральный каучук	Синтетический каучук	Синтетический каучук
Адгезия к стальной пластине (ASTM D3330), не ниже	2700 г / 50 мм	4300 г / 50 мм	2700 г / 50 мм	2700 г / 50 мм	2700 г / 50 мм	4000 г / 50 мм
Прочность при разрыве (ASTM D3759), не ниже	4,8 кг / 10 мм	20 кг / 10 мм	4,8 кг / 10 мм	4,8 кг / 10 мм	4,8 кг / 10 мм	1,3 кг / 10 мм
Относительное удлинение при разрыве (ASTM D3759), не более	15%	20%	15%	15%	15%	3%
Температура эксплуатации, °C	от -20 до +80	от -20 до +80	от -20 до +80	от -20 до +80	от -20 до +80	от -20 до +80
Температура монтажа, °C	от +15 до +30	от +20 до +40	от +15 до +30	от +15 до +30	от +15 до +30	от +15 до +30
Температура хранения и транспортировки при относительной влажности 50%, °C	21	21	21	21	21	21
Термостойкость	—	—	120 °C	—	—	—