

ПАНЕЛИ СВЕТОДИОДНЫЕ С РАВНОМЕРНОЙ ЗАСВЕТКОЙ IP54

PRO
БЕЗОПАСНОСТЬ



30 000 часов
срок службы



100 лм/Вт
эффективность



CRI $\geq$ 90
индекс
цветопередачи



IP54
степень
защиты



3 года
гарантии



ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ПЫЛИ И ВЛАГИ

Предназначены для общего и акцентного освещения торговых и выставочных залов, офисно-административных, образовательных, медицинских и других общественных помещений.

Высокий индекс цветопередачи обеспечивает точное восприятие цветов, что особенно важно для общеобразовательных и медицинских учреждений. Высокая степень защиты IP дает возможность использовать светильники в помещениях с повышенным содержанием пыли и влаги.



Бренд IEK — лауреат
рейтинга народного доверия
«Марка № 1 в России»
в 2014–2024 годах.

iek.ru

ПАНЕЛИ СВЕТОДИОДНЫЕ С РАВНОМЕРНОЙ ЗАСВЕТКОЙ IP54

PRO
БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая пылевлагозащита IP54
- Равномерное и комфортное освещение без пульсации
- Высокая световая отдача 100 лм/Вт обеспечивает яркое освещение при низком энергопотреблении
- Выведенный кабель для быстрого и удобного монтажа
- Защита от короткого замыкания благодаря встроенному в драйвер предохранителю
- Универсальный монтаж: накладной, встраиваемый, подвесной

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Коэффициент мощности: $\geq 0,95$
- Срок службы: 30 000 ч
- Угол рассеивания: 120°

Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Рассеиватель	Размер, мм	Артикул
40	4000	4000	Опал	595×595×30	LDVOO-6585-40-4000-K01
40	4000	6500	Опал	595×595×30	LDVOO-6585-40-6500-K01
50	5000	4000	Опал	595×595×30	LDVOO-6590-50-4000-K01
50	5000	6500	Опал	595×595×30	LDVOO-6590-50-6500-K01



Бренд IEK — лауреат
рейтинга народного доверия
«Марка № 1 в России»
в 2014–2024 годах.

iek.ru