

GENERICA

УДЛИНИТЕЛИ БЫТОВЫЕ

Краткое руководство по эксплуатации

RU
Основные сведения об изделии
Удлинитель бытового товарного знака GENERICA (далее – удлинитель, изделие) предназначены для подключения нескольких электрических потребителей к однофазной электросетической сети напряжением 250 В частоты 50 Гц. Область применения удлинителей: временное электроснабжение переносных приборов в помещениях. Удлинители соответствуют требованиям ТР СО 004/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

Технические данные

Основные технические параметры удлинителей приведены в таблице 1. Габаритные размеры удлинителей приведены на рисунках 1–4.

Меры безопасности

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
Эксплуатировать удлинитель с механическими повреждениями гибкого кабеля, корпуса розетки или вилки. Разбирать изделие. Подключать к удлинителю нагрузку, превышающую допустимую мощность. Подключать удлинитель к поврежденной розетке электропроводки.

Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность гибкого кабеля. При эксплуатации необходимо прокладывать удлинитель вдали от химических активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов, а также вдали от острых и режущих предметов, способных вызвать его повреждение. При эксплуатации не допускать попадания воды на вилку и розетки.

Правила и условия безопасной эксплуатации
Удлинители не требуют специальной подготовки к эксплуатации, кроме внешнего осмотра, подтверждающего отсутствие видимых повреждений корпуса и гибкого кабеля, наличие четкой маркировки.

Порядок эксплуатации изделия: размотать полностью шнур удлинителя; включить удлинитель с помощью вилки в бытовую электрическую сеть 230 В; подключить к удлинителю электроприборы. Для моделей с выключателем переключить выключатель в положение «I», при этом должен загореться световой индикатор наличия напряжения сети, встроенный в выключатель. Для отключения сразу всех питаемых электроприборов переключить выключатель в положение «O», световой индикатор погаснет.

Удлинители не требуют специального обслуживания в процессе эксплуатации.

AZ
Məhsul haqqında əsas məlumat
GENERICA ticarət nişanı altında məhsət uzatma kabelləri (bundan sonra "uzatma kabelləri" və ya "məhsul" adlanacaq) bir neçə elektrik istehlakçısını 250 V gərginlikli, və 50 Hz tezlikli olan bir fazaıli elektrik şəbəkəsinə qoşmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur. Uzatma kabellərinin əhatə dairəsi: binalardakı portativ cihazların müvəqqəti enerji təchizatı.

Texniki məlumat

Uzatma kabellərinin əsas texniki parametrləri 1 sayılı cədvəldə verilmişdir. Uzatma kabellərin xarici ölçüləri 1–4 sayılı şəkillərdə göstərilmişdir.

Təhlükəsizlik tədbirləri

QADAĞANDIR
Çevik kabelin, taxıcılığın qutusun və ya taxıcın mexaniki zədələnməsi ilə uzatma kabelin işlətməsi. Məhsulun sökməyi. Uzatma kabelini icazə verilən gücün aşan yükə qoşulması. Uzatma kabelini zədələnməmiş elektrik taxıcısına qoşulması.

Elektrik birləşmələrini və çevik kabelin bütövlüyünü müəmədi olaraq yoxlayın. İşlətmə zamanıda uzatma kabelini kimyəvi cəhətdən aktiv mühitdən, yanan və tez alışan əşyalardan, habelə ona zərər vərə biləcək işli və kəsici əşyalardan uzaqlaşdırmaq lazımdır.

İşlətməsi zamanı taxıcın və taxıcılıqların üstündə su olmamalıdır.

Təhlükəsiz istismar qaydaları və şərtləri

Uzatma kabellərə, qutuya və çevik kabellə görünən zərərli olmadığın və aydın işarənin mövcudluğunu təsdiqləyən xarici müayinə istisna olmaqla, istismar üçün xüsusi hazırlıq tələb etmir.

Məhsulun işlətməsi qaydaları: uzatma kabelini tamamilə açın; uzatma kabelini taxıcı ilə 230 V məhsət elektrik şəbəkəsinə qoşun; elektrik cihazlarını uzatma kabelinə qoşun. Açarlı modellərdə açarı "I" vəziyyətinə keçirin, bundan sonra açara quraşdırılmış şəbəkə gərginliyinin mövcudluğunu göstəricisi işıq yandırmalı. Bütün elektrik cihazlarını bir anda söndürmək üçün açarı "O" vəziyyətinə keçirin, göstərici işığı sönəcək.

Uzatma kabelləri istismar zamanı xüsusi texniki təlqı tələb etmir.

AM
Հիմնական տեղեկություններ արտադրանքի մասին և GENERICA
արտաքականիչի կենցաղային էլեկտրացանակ լարերը (այսուհետ՝ երկարացման լարեր, արտադրանքը) նախատեսված են 250 В լարմամբ և 50 Hz հաճախականությամբ միաֆազ էլեկտրական ցանցին մի քանի էլեկտրական սպառողների միացնելու համար: Երկարացման լարերի կիրառման շրջանակը՝ տարածքներում շարժական սարքերի ժամանակավոր էլեկտրասնուցում: Երկարացման լարեր համապատասխանում է Մացային միության 004/2011 տեխնիկական կանոնակարգին, էլեկտրական տևողական միության տեխնիկական 037/2016 կանոնակարգ:

Հիմնական տեխնիկական պարամետրեր
Երկարացման լարերի հիմնական տեխնիկական պարամետրեր ներկայացված են աղյուսակ 1-ում: Երկարացման լարերի գաբարիտային չափերը ներկայացված են 1–4 նկարներում:

Անվտանգության միջոցներ

Նախգործել երկարացման լարը, եթե դրա ճկուն մակուիքը, վարդակի պայտարև կամ խորցակը մեխանիկական վնասվածք են:
Քանդել արտադրանքը:

Միացնել երկարացման լարին թույլատրելի հզորությունից գերազանցող բեռնվածություն:

Միացնել երկարացման լարը վնասված էլեկտրական վարդակին:
Կանոնակիր կերպով ստուգել էլեկտրական միացումները և ճկման մակուիի ամբողջականությունը:
Շահագործման ընթացքում երկարացման լարը պետք է հեռու պահել ցիխապես մակուիի միջակայից, կիզակտու և դուրսվախ առարկաներից, ինչպես նաև սուր և կտրող առարկաներից, որոնք կարող են վնասել դրան:
Շահագործման ընթացքում թույլ չտալ, որ ջուրը ըկի խորցակ և վարդակի վրա:

Անվտանգ շահագործման կանոններ և պայմաններ
Երկարացման լարերը շահագործման համար հատուկ նախապայարտություն պետ չէ, բացի որոնց արտոսքին զննությւն, որը հաստատում է պայտակի և ճկման մակուիի տեսանելի վնասի բացակայությունը, հստակ պիտանակիրման արվարդություն:

Արտադրանքի շահագործման կարգը.
–մակոդողությւն արձանակն երկարացման լարը:
–խորցակով միացնել երկարացման 230 V կենցաղային էլեկտրական ցանցին:
–էլեկտր էլեկտրական սարքերը երկարացման լարին:
–անցատիպով միոդնելի համար անցատիպ միացնել «I» դիրքում, անցատիչի մեք ներկայնուցված ցանցի կարճակն ցուցիչ լույսը պետք է վառվի:
Բոլոր էլեկտրական սարքերը միակցակից անցատեղու համար անցատիպ միացնել «O» դիրքի, ցուցիչի լույսը վառվի:
Երկարացման լարերը շահագործման ընթացքում հատուկ սպասարկում չեն պահանջում:

GE
მიზანი და ფარგლები
GENERICA - ს პროდუქციის ნიშნის საყოფაცხოვრებო გაფართოების კაბელები (შეღობშიშ გაფართოების საღებნი) შექმნილია რამდენიმე ელექტრული მომხმარებლის დასაკავშირებლად ერთფაზიან ელექტრო ქსელთან 250 V ძაბვით, 50 Hz სიხშირით. გაფართოების საღებნის ფარგლები: შენობაში პორტატული მოწყობილობების დროებითი ელექტრომომარაგება.

ძირითადი ტექნიკური პარამეტრები
გაფართოების საღებნის ძირითადი ტექნიკური პარამეტრები მოცემულია ცხრილში 1.
გაფართოების საღებნის საერთო ზომები ნაჩვენებია სურათებში 1–4.

უსაფრთხოების ზომები

გამოიყენეთ გაფართოების კაბელი, რომელზეც აქვს შევანიჭური დაზიანება მოქნილი კაბელის, კონექტორი კორპუსის ან მტევსელისთვის. დაშალეთ პროდუქტი.
შეაერთეთ გაფართოების კაბელზე დეტაერთა, რომელიც აღემატება დასაშვებ სიმძლავრეს.

შეაერთეთ გაფართოების კაბელი დაზიანებულ ელექტრო გამყოფილებთან.
რეგულარულად შეამოწმეთ ელექტრული კავშირები და მოქნილი კაბელის შესწავლობა.

ქსელლატაგიის დროს აკრძალულია კაბელის დაღება ქიმიურად აქტიური გარემოში, წყალი საგნებითან, აგრეთვე ბასრი და ძრული საგნებითან, რამაც შეიძლება ზიანი მიყენოს მას.
ქსელლატაგიის დროს არ დაშვება წყალის შესვლა მტევსელში და კონექტორებში.

უსაფრთხო შემაბანის წესები და პირობები
გაფართოების საღებნი არ საჭიროებს სპეციალურ მომზადებას ქსელლატაგიისთვის, გარდა გარე შემოწმებისა, რომელიც დასატრუხებს კორპუსის და მოქნილი კაბელის ზილული დაზიანების არარსებობას და მკაფიო მარკირების არსებობას.

როგორ გამოვიყენოთ პროდუქტი:
– ამოღეთ გაფართოების კაბელი მთლიანად.
– შეაერთეთ გაფართოების კაბელი მტევსელთან საყოფაცხოვრებო ელექტრო გამყოფილებში: ქსელი 230 V.
– შეაერთეთ ელექტრო ტექნიკა საღებზე.
– გადაწოვთვის მჭიდრო მოვლუბისთვის, გადართეთ გადამრთველი პოზიციზე "I", ზოლო ქსელის ძაბვის არსებობის ნაჩვენებელი, ჩაშენებული ჩამრთველი, უნდა ანათებდეს. იმისათვის, რომ ერთდროულად გაართოთ ყველა ელექტრომოწყობილობა, გადართეთ გადამრთველი "O" პოზიციზე, ინდიკატორის შუქი ჩაქრება.
გაფართოების საღებნი არ საჭიროებს სპეციალურ მოვლას ქსელლატაგიის დროს.

KZ
Бўйым туралы негизги ақпарат
GENERICA тауар белгісінің тұрмыстық ұзартқыштары (бұдан әрі – ұзартқыштар, бұйым) бірнеше электр тұтынушыларын 50 Гц жиіліктегі кернеуі 250 В бір фазалы электр желісіне қосуға арналған.

Ұзартқыштарды қолдану саласы: үй-жайлардағы тасымалданатын құрылғыларды уақытша электрмен жабдықтау.
Ұзартқыштар КО ТР 004/2011, ЕАЭО ТР 037/2016 техникалық регламенттеріне сәйкес келеді.

Негізгі техникалық параметрлері
Ұзартқыштардың негізгі техникалық параметрлері 1-кестеде келтірілген.
Ұзартқыштарды габаритті үнемдепді 1–4 суреттерде келтірілген.

Қауіпсіздік шаралары

ТҮЙІМ САЛЫНАДЫ
Ілгіріш кабельдің, розетканың немесе шаңышқының корпусы механикалық зақымдалған ұзартқышты пайдалануға.
Бұйымды бөлшектеуге.
Ұзартқышқа рұқсат етілген қуаттан асатын жүктемені қосуға.

Ұзартқышты электр сымдарының зақымдалған розеткасына қосуға.
Электр қосылмадарын және икемді кабелдің тұтастығын үнемі тексеріп отыру керек.
Пайдалану кезінде ұзартқышты химиялық белсенді ортадан, жанғыш және тез тұтанатын заттардан алыс, сондай-ақ оны зақымдауы мүмкін өткір және кескі заттардан алыс орналастыру қажет.
Пайдалану кезінде шаңышқы мен розеткаға судың түсуіне жол бермеу керек.

Қауіпсіз пайдалану ережелері мен шарттары
Ұзартқыштар корпусына және икемді кабельде көрінетін зақымдардың болмауын, нақты таңбалардың болуын растайтын сыртқы тексеруден басқа, арнайы дайындықты қажет етпейді.
Бұйымды пайдалану тәртібі: ұзартқыш баусымды толғығымен тарқату; 230 В тұрмыстық электр желісіне шаңышқы көмегімен ұзартқышты қосу; электр құрылғыларын аустырышқа қосу.
Ажыратқышы бар модельдер үшін ажыратқышты "I" күйіне ауыстыру керек, бұл ретте ажыратқышқа кіріктірілген желі кернеуінің жарық индикаторы жаңыы тиіс.
Барлық қоректендірілетін электр құралдарын бірден сөндіру үшін ажыратқышты "O" күйіне ауыстырукерек, сонда жарық индикаторы сөнеді.
Ұзартқыштар жұмыс кезінде арнайы техникалық қызмет көрсетуді қажет етпейді.

RO
Informații de bază despre produs
Prelungitoarele de uz casnic marca GENERICA (în continuare – prelungitor, produs) sunt concepute pentru a conecta mai multi consumatori de electricitate la o rețea electrică monofazăată, cu tensiunea de 250 V și frecvența de 50 Hz.
Domeniul de utilizare a prelungitoarelor: alimentarea temporară cu curent electric a electrocasnicelor portabile din încăperi.

Parametri tehnici esențiali
Parametri tehnici esențiali ai prelungitoarelor sunt prezentați în tabelul nr. 1.
Dimensiunile prelungitoarelor sunt prezentate în figurile 1–4.

Măsurι de siguranță

INTERZISĂ
Exploatarea prelungitorului dacă există deteriorări mecanice la nivelul cablului flexibil, carcasei prizei sau fișei de conectare.
Dezmembrarea produsului.
Conectarea la prelungitor a unei sarcini care să depășească capacitatea admisibilă.
Conectarea prelungitorului la o priză electrică defectă.

Verificați în mod regulat conexiunile electrice și integritatea cablului flexibil.
În timpul utilizării, țineți prelungitorul departe de orice mediu cu substanțe chimice active, de obiectele inflamabile și combustibile, precum și de obiectele ascuțite și tăioase care l-ar putea deteriora.
Păstrați fișelede conectare și prizele departe de apă în timpul utilizării.

Reguli și condiții de exploatare în siguranță
Prelungitorii nu necesită o pregătire specială pentru utilizare, cu excepția unei inspecții exterioare pentru a vă asigura că învelișul și cablul flexibil nu sunt deteriorate și sunt marcate clar.
Modul de utilizare a produsului: desfășurați complet cablul prelungitor; conectați prelungitorul prin fișa de conectare la o sursă de electricitate casnică de 230 V; conectați aparatele electrice la prelungitor. Pentru modelele cu întrerupător, aduceți întrerupătorul în poziția „I”, astfel încât indicatorul luminos de rețea integrat în întrerupător să se aprindă. Pentru a opri simultan toate aparatele alimentate, aduceți întrerupătorul în poziția „O”, indicatorul luminos se va stinge.
Prelungitoarele nu necesită o întreținere specială în timpul exploatării.

TJ
Маълумотҳои асосии дар бораи маҳсулот
Сими дарозкуниҳои рӯзгори тамғаи молиги GENERICA (минбаъд – сими дарозкуниҳо, маҳсулот) барои пайвасткунии якҷанд истеъмоянундандорҳо ба шабакаи электрикии яфзазавии бо шиддати то 250 В басомади 50 Гтс пешбинӣ шудааст.
Майдони таъбики сими дарозкуниҳо: муваққати бо қувави барқ таъмин кардани асбобҳои сайёрии электрикӣ дар биноҳо.

Имконотҳои асосии техникий
Имконотҳои асосии техникии сими дарозкуниҳо дар қадавли 1 дода шудааст.
Андозаҳои умумии сими дарозкуниҳо дар расмҳои 1–2 дода шудааст.

Чораҳои бехатарӣ

МАНЪ АСТ
ИСТИФОДАИ СИМИ ДАРОЗКУНИИ БО ОСЕБИ МЕХАНИКИИ СИМИ ЧАНДИР, ҶАҲОРҶУБАН РОЗЕТКА Ё ЧАНГАК.
ЧУДО КАРДАНИ МАҲСУЛОТ.

ПАЙВАСТИ БА СИМИ ДАРОЗКУНИИ БОРИ, КИ АЗ ҚУДРАТИ ИҶОЗАТДОДАШУДА АЗ РҶИ ЧАДАВЛИ ЗИЁД МЕБОШАД.
ПАЙВАСТИ СИМИ ДАРОЗКУНИИ БА РОЗЕТКАИ НОҶИЛ БО ОСЕБ.

Пайвастҳои барқӣ ба якпорчагии сими чандир мунтазам карда шавад.
Ҳангоми истифода сими дарозкуниро аз муҳити ҷҳати киммивии фазол, ашёи сұхта ва оташгирдан, инчунин аз ашёҳои тез ва буранда, ки ба он зарар расонида метавонанд, дур гузоштан лозим аст.
Ҳангоми истифода ба чангак ва розеткахо роҳ дода нашавад, ки об дарояд.

Қоидаҳо ва шартҳои истифодаи бехатар
Барои истифода симҳои дарозкуниҳо омодагии махсусро талаб намекунанд, ба истиснои санҷиши беруна, ки мавҷуд набудани осеби намоевни ҷаҳорҷуба ва сими чандир, мавҷудияти аломати равшанро тасдиқ мекунад.
Тартиби истифодаи маҳсулот: сими дарозкуни пурра қушода шавад; сими дарозкуниро бо чангак ба шабакаи барқии рӯзгори 230 В пайваста карда шавад; ба сими дарозкуни асбоби электрикӣ пайваст карда шавад.
Барои моделҳои дорои хомушқунак, хомушқунак ба ҳолати "I" гузаронида шавад, дар ин ҳолат ҷароги нишондиҳандаи мавҷудияти шиддати барқ, ки дар хомушқунак сохта шудааст, бояд ғуғуғузон шавад.
Барои якбора хомӯш кардани тамоми асбобҳои электрикии барқӣ, хомушқунакро ба ҳолати «O» гузаронида шавад, ҷароги нишондиҳандаи хомӯш мешавад.
Симҳои дарозкуниҳо ҳангоми кор нигоҳдории махсусро талаб намекунанд.

UZ
Маҳсулот тўғрисида асосий маълумот
GENERICA савдо белгиси остидаги маийшӣ узатирувчилар (кейинчалик узатирувчилар, маҳсулот деб юритилади) частотаси 50 Гц бўлган 250 В кўчланишга эга бир фазали электр тармоққа бир неча электр истеъмолчиларни улаш учун мэлжалланган.
Узатирувчиларнинг кўлланилиш соҳаси: биноларда кўчама электр жиҳозларни вақтинчалик электр таъминоти билан таъминлаш.

Асосий тхник параметрлар
Узатирувчиларнинг асосий техник параметрлари 1-жадвалда келтирилган.
Узатирувчининг габарити ўлчамлари 1–4 расмларда келтирилган.

Ҳавфсизлик чоралари

МАН ЭТИЛАДИ
Эгилувчан кабел, розетка корпуси ёки вилкада шикастланишга эга узатирувчилдан фойдаланиш.
Маҳсулотни қисмларга ажратиш.

Рұқсат этилган қувавдан юқори бўлган юкламани узатирувчига улаш.
Электр симнинг шикастланган розеткага узатирувчини улаш.

Эгилувчан кабелнинг электр уланishiлари ва яхлитлигини мунтазам текширинг.
Фойдаланиш пайтида узатирувчини киммёвий фаол муҳитдан, ёнувчан ва алапаи олувчи буюмлардан, шунингдек унга зарар етказиши мумкин бўлган ўткир ва кесуви буюмлардан узоқлаштириш керак.
Фойдаланиш пайтида сувни вилка ва розеткаларга киришига йўл қўйманг.

Ҳавфсиз фойдаланиш қоидалари ва шартлари
Узатирувчилдан фойдаланиши корпус ва эгилувчан кабелнинг қўринадиган шикастланиш йўлиги, аник маркировкани мавжуд бўлишини тасдиқловчи ташқи текширишдан ташқари махсус тайёргарликини талаб этмайди.
Маҳсулотдан фойдаланиш тартиби: узатирувчининг симини тўлиқ ечиб олинсин; узатирувчи 230 В маийшӣ электр тармоғига вилка ёрдамида улансин; электр жиҳозлар узатирувчига улансин.
Ўчиргичга эга моделлар учун ўчиргични "I" ҳолатига ўтказинг, бунда ўчиргичга ўрнатилган тармоқ кўчланишининг мавжудлигини кўрсатувчи нурли индикатор ёниши керак. Барча қуваватланаётган электр жиҳозларни бирданига ўчириш учун ўчиргични "O" ҳолатига ўтказинг, нурли индикатор ўчади.
Узатирувчи фойдаланиши даврида махсус хизмат кўрсатиш талаб қилмайди.

Таблица / Cədvəl / Աղյուսակ / ცხრილი / Кесте / Tabelul nr. / Чадвали / Жадвал 1

Наименование показателя / Parametrin adı / Դարձանքի անվանումը / პარამეტრის სახელი / Параметр атауы / Numele parametrului / Номи нишондиҳанда / Параметрларнинг номи	Значение / Deyeri / Աշխատվողություն / პნიშვნელობა / Məni / Valoarea / Арзши / Қиймати			
Типоисполнение / Növləri / Տեսիլի կատարումը / შესრულების ტიპი / Типтік орындау / Tipul de executare / Намуду истифода / Бир турга мансуб махсусотлар йиғиндиси	Y03	Y05	Y03B	Y05B
Максимальная суммарная мощность нагрузки, Вт / Maksimal ümumi güc gücü, W / Բնութագրության առավելագույն ընդհանուր հզորությունը, W / მაქსიმალური ჯამური დატვირთვის სიმძლავრე, W / Максималды жинақты жүктеме куаты, Вт / Puterea totală maximă de încălzire, W / Қувави ҳаққи аксар сарборӣ, Вт / Энғ ҷоқори кумла қуввати йиғиндиси, Вт	2500			
Длина кабеля, м / Kabelin uzunluğu, m / Մարկիի երկարությունը, մ / კაბელის სიგრძე, მ / Кабель ұзындығы, м / Lungimea cablului, m / Дарозии сим, м / Кабел узунлиги, м*	1.5, 3, 5, 7			
Количество розеток, шт. / Taxisiclik sayı, əd. / Կարգվածների քանակը, հատ / ჰონჭებორის რაოდენობა, გ. / Розеткалар саны, дана. / Numărul de prize, buc. / Шумораи розеткахҳо, дона / Розеткалар сони, дона	3	5	3	5
Тип розеток / Taxisiclikların tipi / Կարգվածների տեսակը / ჰონჭებორის ტიპი / Розетка түрі / Tipul de prize / Навъи розеткахҳо	2P+ 			
Выключатель / Açar / Ավաղտիղը / გადართვა / Ажыраткыш / Întrerupător / Хомушукнак / Үчиргич	-		+	
Класс защиты по ГОСТ Р 58698 (МЭК 61140) / Qorunma sinfi, ГОСТ Р 58698 (IEC 61140) / Պաշտպանության դասը рус ГОСТ Р 58698 (IEC 61140) / დაცვის კლასი IEC 61140 მიხედვით / MEMCT Р 58698 (МЭК 61140) бойынша қорғау класы / Clasa de protecție conform IEC 61140 / Синфи муҳофизат мувофиқи ГОСТ Р 58698 (IEC 61140) / ГОСТ Р 58698 (IEC 61140) бўйича химоя синфи	I			
Комплект поставки, шт. (экз.) / Dəst, əd. (nümune) / Առքանքի հավաքածու, հատ. (թ.) / მიწების ჰომპლექტი, გ. (საბო) / Жеткізу жиынтығы, дана / Pachet de livrare, buc. (ex.) / Маҷмуи интиқол, дона (нусаха) / Етказиб бериш комплекти, дона (нусаха)	Удлинитель / Uzatma kabeli / երկարացման լար* / გაზრდილობა / Գարդկիւ / Prelungitor / Сими дарозкуний / Узастирувчи – 1, Паспорт / Passport / Ամենադիր* / პასპორტი / Fișa tehnică / Шиноснома – 1			

Technical drawing of the LED strip light showing side and top views with dimensions:

- Side view (top): Total length 43.0, mounting bracket width 40.0.
- Side view (bottom): Mounting bracket width 14.0, LED array length 254.0.
- Top view: Mounting bracket width 52.0.

Technical drawing of the 1000 Series LED light fixture showing three views with dimensions:

- Side View (Top):** Shows the profile of the fixture. The mounting arm height is 43.0. The main body diameter is 40.0.
- Top View (Bottom):** Shows the fixture from above. The mounting arm width is 14.0. The total length of the fixture is 197.0. The internal LED array is visible, showing three circular modules.
- Front View (Right):** Shows the front face of the fixture. The height of the main body is 52.0.

Technical drawing of the 1000 Series LED strip light. The top view shows a cylindrical profile with a diameter of 40.0 mm and a height of 43.0 mm. The bottom view shows the side profile with a total length of 283.0 mm and a width of 14.0 mm. A detail view 'A' shows a square component with a side length of 52.0 mm.

Bo